













ETC Wash Type 灯具比較一覧表

灯具名	Desire Fresnel	D40 / D40XT(防水仕様 IP66) / D40XTI(防水 & 常設仕様 IP66)					ColorSource Fresnel V	Color Source Par			Color Source Par jr		
機種名	 Lustr X8 ラスター X8	 Lustr+ ラスタープラス	 Vivid ビビッド	 Studio HD スタジオ HD	 Studio Daylight スタジオデライト	 Studio Tungsten スタジオタングステン	 カラーソース フレネル V	 Original オリジナル	 Deep Blue ディープブルー	 Pearl パール	 Original オリジナル	 Deep Blue ディープブルー	
特徴	従来型白熱フレネルの長所と ETC の最新カラーミキシングを融合させた新スタンダードな LED フレネルライト	カラー 6 色 + ホワイト LED で、明るさと幅広いスペクトルのバランスが取れたモデル	力強いカラー出力を得意とし、様々なシーンで活躍するオールラウンドタイプ	動画配信や映画などの映像作品で「白色光」を必要とする現場に最適 ※ Studio HD のみ色温度可変			カラーソースシリーズの長所を引き継ぎ、手動ならびに DMX 操作可能なズーム機能を搭載した次世代のフレネルライト	高品質・リーズナブルなスタンダードカラータイプ	より深みのある青色の表現在特化したタイプ	明るさとシンプルな操作性を兼ね備えたバイカラータイプ	高品質・リーズナブルなスタンダードカラータイプ	より深みのある青色の表現在特化したタイプ	
LED 素子	Lumileds LUXEON® C LED	40 Lumileds LUXEON® Rebel LED			40 Lumileds LUXEON® Rebel ES White Light LED		44 Lumileds LUXEON® C LED	40 Lumileds LUXEON® Z LED			16 Lumileds LUXEON® C LED		
内蔵 LED カラー	● Deep Red ● Red ● Amber ● Lime ● Green ● Cyan ● Blue ● Indigo	● Red ● Amber ● Green ● Cyan ● Blue ● Indigo ○ White	● Red ● Red Orange ● Amber ● Green/Cyan ● Blue ● Indigo	● Red ○ Warm White ● Amber ● Green/Cyan ● Blue ○ Cool White	○ Warm White ○ Cool White	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo ○ Cool White	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo	● Red ● Lime ● Green ● Blue ● Indigo		
最大出力	6,176 ルーメン	2,593 ルーメン	2,252 ルーメン	3,194 ルーメン	4,332 ルーメン	5,023 ルーメン	5,330 ルーメン	3,039 ルーメン	2,429 ルーメン	5,709 ルーメン	2,290 ルーメン	2,061 ルーメン	
消費電力	140W	104W	102W	106W	105W	104W	149.5W	107W		116.6W	72W		
色温度	1,900 ~ 10,450K	2,700 ~ 6,500K			2,700 ~ 5,600K	5,600K	3,200K	カラーミキシング可変	カラーミキシング可変		2,700 ~ 6,500K	カラーミキシング可変	
Red Shift 機能	○	○			×		○	×		×			
ズーム機能	13 - 50° (手動)	×			×		13 - 44° (DMX / 手動)	×		×			
使用チャンネル数	MAX : Dir モード 12ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : HSI / HSI / RGB / Studio モード 14ch (Plus7 機能 ON の場合) MIN : RGB / Studio モード 3ch (ストロボ、Plus7 機能 OFF の場合)			MAX : 3ch MIN : 1ch (ストロボ機能 OFF の場合)	MAX : Dir モード 9ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 4ch MIN : 1ch モード 1ch		MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch			
レンズサイズ	7 in	7.5 in					7.5 in	7.5 in			5 in		
本体サイズ	高さ : 299mm 横幅 : 304mm 奥行 : 356 ~ 505mm	高さ : 210mm 横幅 : 272mm 奥行 : 264mm			高さ : 339mm 横幅 : 321mm 奥行 : 311mm		高さ : 339mm 横幅 : 321mm 奥行 : 311mm	高さ : 310mm 横幅 : 203mm 奥行 : 240mm		高さ : 282mm 横幅 : 213mm 奥行 : 251mm			
本体重量	10.8kg	6.4kg (XTI : 6.8kg)					6.24kg	3.8kg			2.54kg		
ワイヤレス DMX 受信機	○ (Multiverse 内蔵)	×			○ (Multiverse 内蔵)		○ (Multiverse 内蔵)	×		×			
スマホなど非接触設定 NFC 機能	○	×			○		○	×		×			